



Официальный дилер ПАО "КАМАЗ"

ООО "КАМАЗЦЕНТР-КУРГАН"
г.Курган, ул.Дзержинского, 68, оф. 205.
Тел: 8-800-555-01-10

Параметры: Период: 19.09.2023 0:00:00
Тип цен: Розничная цена

Изображение	Модель	Комплектация	Год выпуска	Количество Остаток	Цена	Место нахождения
	4208-34	4208-035-48 Автобус вместимостью 28+2 мест,ш. КАМАЗ 43118-3027-48,видеоконтроль пассажирского салона	2 023	1	10 350 000,00	Курган
	4208-34	4208-036-66 Автобус вместимостью 28+2 мест,ш. КАМАЗ 5350-3054-66,видеоконтроль пассажирского салона,Среднее сидение,трехточечные ремни безопасности	2 023	1	10 200 000,00	Курган
		42261-211 (в.с.) Пассажировместимость 28+2 места,сиденья с 3х точечными ремнями безопасности		2	827 000,00	Наб. Челны
	42261-000000-02	42261-211-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48,Пассажировместимость 28+2 места,Среднее сидение,трехточечные ремни безопасности	2 023	1	10 730 000,00	Курган
		43118 б.п. внутр. разм платформы 6112х2470х730 мм	2 023	6	190 000,00	Наб. Челны
	43253-G5	43253-2010-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 9,68; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 4 920; спальное место: 0; шины: 10.00R20 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: —; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, нижний пояс рестайлинг-2, УВЭОС	2 023	1	6 277 000,00	Курган
	43253-G5	43253-2010-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 9,68; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 4 920; спальное место: 0; шины: 10.00R20 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: —; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, нижний пояс рестайлинг-2, УВЭОС	2 023	1	6 277 000,00	Наб. Челны
	4388A2	4388-008-69 ш. КАМАЗ 4308-3084-69,Бортовой автомобиль с каркасом и сдвижными шторами,алюмин. боковые борта,размеры 7500*2550*2850	2 023	1	8 217 000,00	Курган

	4388A2	4388-010-69 ш. КАМАЗ 4308-3084-69, Бортовой автомобиль с каркасом и сдвижными шторами, алюмин. боковые борта, размеры 8500*2550*2850	2 023	1	8 377 000,00	Нижний Новгород
	45141-A5	45141-011-48 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 9,89; ном.мощ.: 300; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 6,6; спальное место: 0; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: зад.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, на ш.43118-3019-48, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС	2 023	1	9 777 000,00	Курган
	45141-A5	45141-014-48 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 9,89; ном.мощ.: 300; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 6,6; спальное место: 0; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: зад.разгрузка, сматываемый на вал полог, лестница, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, на ш.43118-3019-48, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС	2 023	1	9 777 000,00	Курган
	45141-50 с.у.	V=6.6 м3, зад. разгрузка, обогрев платф.	2 023	2	360 000,00	Наб. Челны
	45143-5H	45143-307012-56 Колесная формула: 6х4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12,00; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15,2; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(Н5), аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоклонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые,	2 023	1	6 977 000,00	Курган
	45143-5H	45143-507012-56 Колесная формула: 6х4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15,2; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(5H), аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиоклонки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")	2 021	1	6 657 000,00	Курган
	4590A1	4590A1 ш. КАМАЗ 43253-2010-69, внутр. разм самосвальной платформы 4400x2380x1400 мм, Объем 14,6 м.куб., Толщина стенок боковых, заднего бортов – 3 мм, Основание 4 мм, передний борт 4 мм, Угол подъема платформы 3-х сторонняя разгрузка 45/45°/45° (влево/вправо/назад), Боковые борта состоят из двух частей, верхняя часть высотой 1000 мм на верхней навеске, нижняя часть высотой 400 мм на нижних навесах, Запоры бортов – ручные, Задний борт на одной верхней навеске, Задний борт имеет механизм отпирания/запирания борта при подъеме/опускании кузова, Подъем осуществляется одним гидроцилиндром, установленным под днищем платформы. На кузове установлена площадка с	2 023	1	7 500 000,00	Наб. Челны
	4687-0000010	46871-001-69 ш. КАМАЗ 43253-2010-69, Оборудование автогудронатора 6 м куб., Premium. Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации, Система точного дозирования, Облицовка нержавеющей сталью	2 023	1	9 197 000,00	Курган
	4687-0000030	46871-2030-48 ш. КАМАЗ 65115-3081-48, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), КПП ZF 9S1310, ТНВД BOSCH, Common Rail, Тип привода рабочего оборудования - гидропривод (КПП-КОМ-НШ-Гидромотор), Система подогрева битума в цистерне, Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч., Система точного дозирования, Объем 10м.куб.	2 023	2	10 900 000,00	Курган, п. Сиреневый

	4687-0000030	46871-2030-48 ш. КАМАЗ 65115-3081-48, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), КПП ZF 9S1310, ТНВД BOSCH, Common Rail, Тип привода рабочего оборудования - гидропривод (КПП-КОМ-НШ-Гидромотор), Система подогрева битума в цистерне, Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч., Система точного дозирования, Объем 10м.куб.	2 023	1	10 900 000,00	Курган
	4687-0000021	46872-7217-48 ш. КАМАЗ 53605-773950-48, Пескоразбрасыватель 7 м куб., толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортёра мотор-редуктор, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости, Передний гидроповоротный отвал, МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, УВЭОС, КП 154	2 022	1	6 570 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000020	46873-001-48 ш. КАМАЗ 53605-3952-48, Оборудование автогудронатора 7 м куб, Premium, Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации, Система точного дозирования, Облицовка нержавеющей сталью	2 023	1	9 397 000,00	Курган
	4687-0000035	46873-070-48 ш. КАМАЗ 65115-7058-48, Пескоразбрасыватель 8 м куб., толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортёра мотор-редуктор, Функция саморазгрузки, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости, Передний гидроповоротный отвал	2 023	4	9 500 000,00	Курган
	4687-0000033	46875-10920-48 ш. КАМАЗ 65115-3081-48, Пескоразбрасыватель 10 м куб., толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортёра мотор-редуктор, Поливомоечное оборудование 10 м. куб., Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости, Передний гидроповоротный отвал	2 023	1		Курган, п. Сиреневый
	54901-94	54901-70014-94 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 450; пол.мощ.: 450; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.15-450 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный отопитель кабины	2 023	1	10 657 000,00	Наб. Челны
	54901-CA	54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный отопитель кабины	2 023	1	10 730 000,00	Курган
	58140V	58140-4980-49 ш. КАМАЗ 6520-4980-49, Автобетоносмеситель, полезная емкость V=10 куб.м., привод от КОМ шасси, мод. 58140V, водобак 600л, установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками, кожуха под технологическое оборудование, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», ЭПТС	2 023	1	7 577 000,00	Курган
	58142U	58142-4980-49 ш. КАМАЗ 65201-4980-49, Автобетоносмеситель, полезная емкость V=12 куб.м., привод от КОМ шасси, мод. 58142U, водобак 600л, установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками, кожуха под технологическое оборудование, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», ЭПТС	2 023	1	8 377 000,00	Курган

	58142U	58142-4980-49 ш. КАМАЗ 65201-4980-49,Автобетоносмеситель,полезная емкость V=12 куб.м.,привод от КОМ шасси,мод. 58142U,водобак 600л,установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками,кожуха под технологическое оборудование,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька»,ЭПТС	2 023	1	8 377 000,00	Туймазы
	581471	58147-032-48 Автобетоносмеситель,ш. КАМАЗ 65115-3932-48,6х4,Объем 7 м.куб.,привод гидромех. от автономного двигателя,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька»,водобак 600л	2 023	1	6 950 000,00	Туймазы
	588510	588510-0700210-08 полная масса 39т,Грузопод. (т) 32,0,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,оси КАМАЗ,подвеска пневм.,Шины 385/65 R22,5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладки),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиж. крыша и боковина,российская светотехника,V=91м3,пол из фанеры 30 мм,ABS,инстр. ящик,зад. двери НЕФА3,передняя стенка сталь,подъемная ось	2 023	2	5 150 000,00	Туймазы
	588510	58851-300200-08 полная масса 39т,Грузопод. (т) 32,0,Количество осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,оси BPW,подвеска пневм.,шины 385/65R22,5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладки),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиж. крыша и боковина,российская светотехника,V=91 м3,пол из фанеры 30 мм,ABS,инстр. ящик,зад. двери НЕФА3,передняя стенка сталь,подъемная ось	2 023	2	5 250 000,00	Туймазы
	588513	588513-0810210-07 полная масса 39т,Грузопод.(т): 32,1,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,оси Плант,подвеска пневм.,шины 385/65R22,5,внутр. разм платформы 13480x2476x730мм,Бортовой, с фанерным настилом пола,V=24 м3,односкатная ошиновка,пер. подъемная ось,два положения шкворня (900/1585)	2 023	1	3 357 000,00	Туймазы
	588521	588521-02410 полная масса 28,5т,Грузопод.(т): 20,9,кол-во осей/колес 2/4+1,ССУ 1550 мм,оси Плант,Подвеска рессорн.,шины 425/85R21,внутр. разм платформы 12064x2470x730 мм,Бортовой полуприцеп,с металлическим настилом пола,V=22 куб. м.,односкатная ошиновка,под внедорожный тягач,усиленная подвеска,положение шкворня - 1620 мм. от	2 023	2	2 877 000,00	Туймазы
	589201	589201-11010001 полная масса 16т,Грузопод (т): 12,1,кол-во осей/колес 2/8+1,ССУ 870-970 мм,оси Плант/FUWA,Подвеска рессорн.,шины 9.00R20,внутр. размеры платформы 6112x2476x730 мм,Двухосный,Двухскатный,металлический настил пола,V=11 м3,евро петля,платформа 6,1 м	2 023	1	1 570 000,00	Туймазы
	65201-B5	65201-7080-49 Колесная формула: 8x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 32,5т; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 390; КПП: 1825ТО; V платформы: 25; спальное место: 1; шины: 315/80R22,5; ТСУ/ССУ: -; особенности: зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), аэродинам.козырек, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг 2, обогрев платф., вед. мосты 16т, кондиционер, отопитель каб., полог	2 023	1	7 177 000,00	Курган
	6520-3026041-53(с.у.)	зад.разгрузка,прямоуг.сеч,V=20 м3,обогрев платф.		1	385 000,00	Наб. Челны
	6520-6014-49(с.у.)	V=20 м3,зад.разгрузка,прямоуг.сеч	2 023	1	385 000,00	Наб. Челны

	65222- 65222-26012-53 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 022	1	9 277 000,00	Уфа
	65222-53 65222-26012-53 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 023	2	9 700 000,00	Курган
	6522KZ 6522KZ-011-53 ш. КАМАЗ 6522-23011-53,Самосвал,V=16 куб.м.,задняя разгрузка,полог,обогрев платф.,лестница	2 023	2	8 050 000,00	Наб. Челны
	659100 65861-3352A-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48,Бортовая платформа с КМУ ИМ-150 N,без доп.опор,платформа 6112мм,ДЗК на заднем свесе	2 023	1	11 700 000,00	Курган
	659400 6594-250537-69 ш. КАМАЗ 4308-3084-G5,Краноманипуляторная установка Смартко FG414,тросовая,управление с земли,опоры неповоротные,база опор 5020мм,Грузовой момент (т.м) 11,2,грузоподъемность нетто максимальная, кг 4000,грузоподъемность нетто на максимальном вылете стрелы, кг 780,вылет максимальный 9,88м,вылет минимальный 2,6м,Технически допустимая масса перевозимого груза, кг 3290,бортовая платформа,без каркаса и тента,борта стальные,пол – влагостойкая фанера.Размеры внтвенние мм 6200x2470x580	2 023	1	8 350 000,00	Курган
	68905G 68905G Внутренние размеры платформы 7200*2470*1800 мм,Толщина борта 3 мм,Объем 32 куб.м.,Грузопод.(т): 14,тент,Толщина покрытия ЛКМ - 100-140 мкм	2 022	2	350 000,00	Наб. Челны
	8551M4 855124-100057 Грузопод.(т) 10,кол-во осей/колес 2/8+1,оси FUWA,внутр. разм платформы 5564x2416x1540 мм,3-сторонняя разгрузка,V=20 куб.м,задний откидной борт,треугольное дышло	2 023	1	1 830 000,00	Туймазы
	8560 8560-0130082-02 прицеп самосвальный,боковая разгрузка,V=15 куб. м,надст. борта,прямое стреловидное дышло,грузо-ть 10.74т,кол-во осей/колес 2/8+1,ССУ 870 мм,оси FUWA,подвеска рессор.,шины 9.00R20,внутр. разм. платформы 5260x2315x1200 мм	2 023	2	1 600 000,00	Курган