



Официальный дилер ПАО "КАМАЗ"

ООО "КАМАЗЦЕНТР-КУРГАН"
г.Курган, ул.Дзержинского, 68, оф. 205.
Тел: 8-800-555-01-10

Параметры: Период: 18.04.2024 0:00:00
Тип цен: Розничная цена

Изображение	Модель	Комплектация	Год выпуска	Количество Остаток	Цена	Место нахождения
		43118 б.п. внутр. разм платформы 6112x2470x730 мм	2 023	6	210 000,00	Наб. Челны
		45141-50 с.у. V=6.6 м3,зад. разгрузка,обогрев платф.	2 023	2	360 000,00	Наб. Челны
		6520-6014-49(с.у.) V=20 м3,зад,разгрузка,прямоуг.сеч	2 023	1	385 000,00	Наб. Челны
		6520-3026041-53(с.у.) зад,разгрузка,прямоуг.сеч,V=2 0 м3,обогрев платф.		1	385 000,00	Наб. Челны
	4308-G5	4308-3084-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 7,01; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 5 740; спальное место: 1; шины: 245/70R19,5; ТСУ/ССУ: шк.-пет.; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, VBOSS	2 023	1	5 600 000,00	Наб. Челны
	4308-G5	4308-3084-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 7,01; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 5 740; спальное место: 1; шины: 245/70R19,5; ТСУ/ССУ: шк.-пет.; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, VBOSS	2 024	1	5 700 000,00	Наб. Челны
	438240-02	438201-703339-50 ш. КАМАЗ 43118-73094-50,Бортовая платформа с КМУ Kanglim 1256,верхний пост управления,передние опоры неповоротные,доп.опоры задние раздвижные,платформа 6112 мм,ДЗК на заднем свесе	2 024	1	13 800 000,00	Наб. Челны

	45143-5H	<p>45143-507012-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12,0; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15,2; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(5H), аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиокolonки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")</p>	2 024	1	7 600 000,00	Курган
	45143-5H	<p>45143-507012-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12,0; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15,2; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(5H), аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиокolonки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")</p>	2 024	1	7 600 000,00	Наб. Челны
	53504-50	<p>53504-76020-50 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 12,300; ном.мощ.: 300; пол.мощ.: 300; КПП: 154; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: 1450/1530; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, ДЗК технологическое, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	2 024	1	10 000 000,00	Курган

	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	4	9 600 000,00	Наб. Челны
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	1		Курган
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	2		Наб. Челны
	5490-T5	<p>5490-096-68 4x2,КПП ZF12AS,Бак(л): 2x450,ТСУ/ССУ: 1 150,дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5),система нейтрализ. ОГ(AdBlue),бак AdBlue 95 л,АКПП ZF 12AS2130 без интардера,зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске,ECAS,EBS,ESP,ASR,каб. Daimler (высокая),пневмоподв. каб.,кондиционер,отопитель каб. Webasto AT 2000 STC,сид. пасс. на пневм. подв.,тахограф европейского стандарта,электронасос</p>	2 023	1	10 600 000,00	Курган

	58140V	58140-4980-49 ш. КАМАЗ 6520-4980-49,Автобетоносмеситель,полезная емкость V=10 куб.м.,привод от КОМ шасси,мод. 58140V,водобак 600л,установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками,кожуха под технологическое оборудование,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», АТТС	2 024	2	8 600 000,00	Курган
	58142U	58142-4980-49 ш. КАМАЗ 65201-4980-49,Автобетоносмеситель,полезная емкость V=12 куб.м.,привод от КОМ шасси,мод. 58142U,водобак 600л,установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками,кожуха под технологическое оборудование,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», АТТС	2 023	3	8 350 000,00	Курган
	581471	58147-032-48 Автобетоносмеситель,ш. КАМАЗ 65115-3932-48,6х4,Объем 7 м.куб.,привод гидромех. от автономного двигателя,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», водобак 600л	2 024	2	7 600 000,00	Курган
	5814Z9	58149-035-48 ш. КАМАЗ 6520-3035-48,Автобетоносмеситель 5814Z9,полезная емкость V=9 куб.м.,привод гидромех. от автономного двигателя,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», водобак 600л,6х4,КПП ZF9.,МКБ,МОБ,дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5),ТНВД BOSCH,система нейтрализ. ОГ(AdBlue),ДЗК,аэродинамич. козырек,боковая защита,пневмоподв.	2 024	2	7 700 000,00	Курган
	588510	58851-300200-08 полная масса 39т,Грузопод. (т) 32,0,Количество осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,оси BPW,подвеска пневм.,шины 385/65R22.5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладины),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиж. крыша и боковина,российская светотехника,V=91 м3,пол из фанеры 30 мм,ABS,инстр. ящик,зад. двери НЕФАЗ,передняя стенка	2 023	1	4 850 000,00	Туймазы

	588510	<p>58851-330020008 закладные под коники,полная масса 39т,Грузопод.(т): 32,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,Оси SAF intra/ВРW,подвеска пневм.,Шины 385/65 R22,5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладки),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиг. крыша и боковина,русская светотехника,V=91м3,пол из фанеры 30 мм,ЕBS,инстр. ящик.,зад. двери НЕФАЗ,передняя стенка сталь,подъемная ось,закладные под коники</p>	2 024	5	4 850 000,00	Туймазы
	588513	<p>588513-0810210-07 полная масса 39т,Грузопод.(т): 32,1,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,оси Плант,подвеска пневм.,шины 385/65R22.5,внутр. разм платформы 13480x2476x730мм,Бортовой, с фанерным настилом пола,V=24 м3,односкатная ошиновка,пер. подъемная ось,два положения шкворня (000/1455)</p>	2 024	1	2 930 000,00	Туймазы
	65117-5H	<p>65117-7010-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 14,5; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 46,8; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, тент, каркас, рестайлинг-2, кондиционер, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800x2470x730 мм, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС,</p>	2 024	1	8 250 000,00	Наб. Челны
	6520-B5	<p>6520-7080-49 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 26,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 390; КПП: 1820ТО; V платформы: 20; спальное место: 1; шины: 315/80R22,5; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоуг.сеч. МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, ТНВД BOSCH, Common Rail, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг 2, обогрев платф., вед. мосты 16т, кондиционер, отопитель каб., ДЗК, полог</p>	2 024	1	8 100 000,00	Курган
	65221-53	<p>65221-26020-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 17; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: 1530/1610; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", аэродин. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС,</p>	2 023	1	10 000 000,00	Курган

	65222-	65222-26012-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 022	1	9 200 000,00	Курган
	65222-53	65222-26012-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 024	2	10 200 000,00	Курган
	6522-53	6522-5026011-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 19,075; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 0; шины: 12.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт)	2 024	2	9 400 000,00	Курган
	653510	65351-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Самосвал с 2-х сторонней разгрузкой, кузов 7100x2550x1700	2 023	1	8 250 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 024	2	8 100 000,00	Ставрополь

	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 023	1	7 750 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 023	1	7 810 000,00	Курган
	6580-S5	6580-003-87 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 25,700; ном.мощ.: 401; пол.мощ.: 401; КПП: ZF16; V платформы: 5,26; спальное место: 0; шины: 12.00R24; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоуг.сеч. дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, пер. ось КАМАЗ, УВЭОС, боковая	2 023	1	9 600 000,00	Курган
	689011	689011-3094-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Самосвал с 2-х сторонней боковой разгрузкой и частичной назад, внутр. разм платформы 6100*2420*1500 мм, объем кузова (куб.м): 22,1, платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С, передний борт жёстко прикреплён к основанию, Боковые борта состоят из 2х частей, навеска верхних боковых бортов верхняя, нижних боковых бортов-нижняя, нижние борта открываются на 120 градусов, оборудованы механизмом для облегчения	2 024	1	8 600 000,00	Наб. Челны
	689011	689011-3094-56 ш. КАМАЗ 65115-4094-56, Самосвал с 2-х сторонней боковой разгрузкой и частичной назад, внутренние размеры платформы 6100*2420*1500мм, объем кузова 22,1 куб. метров, платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С, передний борт жёстко прикреплён к основанию, Боковые борта состоят из 2х частей, навеска верхних боковых бортов верхняя, нижних боковых бортов-нижняя, нижние борта открываются на 120о, оборудованы механизмом для облегчения	2 024	1	8 600 000,00	Наб. Челны

	68905G	68905G Внутренние размеры платформы 7200*2470*1800 мм, Толщина борта 3 мм, Объем 32 куб. м., Грузопод. (т): 14, тент, Толщина покрытия ЛКМ - 100-140 мкм	2 022	2	350 000,00	Наб. Челны
	8551M4	855124-100057 Грузопод. (т) 10, кол-во осей/колес 2/8+1, оси FUWA, внутр. разм платформы 5564x2416x1540 мм, 3-сторонняя разгрузка, V=20 куб. м, задний откидной борт, треугольное дышло	2 023	1	1 800 000,00	Туймазы
	9509-30	9509-0000216-30 полуприцеп самосвальный, задняя разгрузка, V=30 м3, овальное сечение, гидроц. Hiva, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя подъемная ось, имп. шины, грузо-ть 31.4т, кол-во осей/колес 3/6+1, ССУ 1200 мм, оси BPW, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм. платформы 8550x2300x1655	2 023	3	2 900 000,00	Курган
	9509-30	9509-0810416-30 полная масса 39т, Грузопод. (т) 31,4, Количество осей/колес 3/6+1, ССУ 1200 мм, оси НЕФА3, подвеска пневм., Шины 385/65 R22,5, внутр. разм (ДхШхВ) 8550x2300x1655, задняя разгрузка, V=30 м3, овальное сечение, ABS - ф. SORL, гидроц. HIDROMAS/PALFINGER, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя	2 023	1	2 900 000,00	Курган
	9509-30	9509-0000216-30 полуприцеп самосвальный, задняя разгрузка, V=30 м3, овальное сечение, гидроц. Hiva, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя подъемная ось, имп. шины, грузо-ть 31.4т, кол-во осей/колес 3/6+1, ССУ 1200 мм, оси BPW, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм. платформы 8550x2300x1655	2 023	2	2 900 000,00	Наб. Челны
	КО-529-14	52914-000-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56, Вакуумная машина КО-529-14, цистерна 11 куб. м., глубина очищаемой ямы 5 м., вакуумный насос 360 куб. м./час	2 024	1	8 650 000,00	Мценск
	КО-529-20	5292-000-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56, Вакуумная машина КО-529-20, цистерна 13 куб. м., глубина очищаемой ямы 5 м., вакуумный насос 720 куб. м./час	2 024	1	9 600 000,00	Мценск