



Официальный дилер ПАО "КАМАЗ"

ООО "КАМАЗЦЕНТР-КУРГАН"
г.Курган, ул.Дзержинского, 68, оф. 205.
Тел: 8-800-555-01-10

Параметры: Период: 20.04.2024 0:00:00
Тип цен: Розничная цена

Изображение	Модель	Комплектация	Год выпуска	Количество Остаток	Цена	Место нахождения
		45141-50 с.у. V=6.6 м3,зад. разгрузка,обогрев платф.	2 023	2	360 000,00	Наб. Челны
		6520-6014-49(с.у.) V=20 м3,зад.разгрузка,прямоуг.сеч	2 023	1	385 000,00	Наб. Челны
		6520-3026041-53(с.у.) зад.разгрузка,прямоуг.сеч,V=2 0 м3,обогрев платф.		1	385 000,00	Наб. Челны
		43118 б.п. внутр. разм платформы 6112x2470x730 мм	2 023	6	210 000,00	Наб. Челны
	4308-G5	4308-3084-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 7,01; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 5 740; спальное место: 1; шины: 245/70R19,5; ТСУ/ССУ: шк.-пет.; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ввэсс	2 023	1	5 750 000,00	Наб. Челны
	4308-G5	4308-3084-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 7,01; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 5 740; спальное место: 1; шины: 245/70R19,5; ТСУ/ССУ: шк.-пет.; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ввэсс	2 024	1	5 850 000,00	Наб. Челны
	438240-02	438201-703339-50 ш. КАМАЗ 43118-73094-50,Бортовая платформа с КМУ Kanglim 1256,верхний пост управления,передние опоры неповоротные,доп.опоры задние раздвижные,платформа 6112 мм,ДЗК на заднем свесе	2 024	1	13 800 000,00	Наб. Челны

	45143-5H	<p>45143-507012-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12,0; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15,2; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(5H), аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиоколонки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")</p>	2 024	2	7 600 000,00	Курган
	4687-0000010	<p>46871-000-69 ш. КАМАЗ 43253-2010-69,Оборудование автогудронатора 6 м куб., Битумный насос,распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м,Обогрев двумя стационарными горелками через жаровые трубы,Система продувки и промывки коммуникации</p>	2 024	1	9 175 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000012	<p>46871-005-69 ш. КАМАЗ 43253-2010-69,АГМ-7,0,Поливомоечное оборудование 7м куб.Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Щетка для багальных ограждений</p>	2 024	1	7 936 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000020	<p>46873-027-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,Автомобиль гудронатор АБ-6,0,Оборудование автогудронатора 7 м куб,Реміум,Битумный насос,распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м,Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу,Система продувки и промывки коммуникации,Система точного дозирования,Облицовка нержавеющей сталью</p>	2 024	1	9 830 000,00	Курган
	4687-0000023	<p>46873-029-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,МДК-7,0,Пескоразбрасыватель 7 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм,привод транспортера мотор-редуктор,Поливомоечное оборудование 8 м куб.Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Передний гидроповоротный отвал</p>	2 024	1	10 140 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000023	<p>46873-019-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,МДК-7,0,Поливомоечное оборудование 8м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости</p>	2 024	1	8 030 000,00	Курган

	4687-0000030	46873-081-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56, Автомобиль гудронатор АБ-10, 0, Оборудование автогудронатора 10 м куб, Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев двумя стационарными горелками через жаровые трубы, Система продувки и промывки коммуникации	2 024	1	10 330 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000030	46871-2030-48 ш. КАМАЗ 65115-3081-48, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), КПП ZF 9S1310, ТНВД BOSCH, Common Rail, Тип привода рабочего оборудования - гидропривод (КПП-КОМ-НШ-Гидромотор), Система подогрева битума в цистерне, Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч. Система точного	2 023	1	11 323 000,00	Курган
	4687-0000030	46873-4081-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56, Автомобиль гудронатор АБ-10, 0, Оборудование автогудронатора 10 м куб, Premium, Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации, Система точного дозирования, Облицовка нержавеющей сталью	2 024	1	11 423 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000033	46873-036-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56, МДК-10, 0, Пескоразбрасыватель 10 м куб., толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортера мотор-редуктор, Поливомоечное оборудование 10 м куб., Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости, Передний гидравлический стояк	2 024	1	11 240 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000033	46873-022-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56, МДК-10, 0, Поливомоечное оборудование 10 м куб., Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости	2 024	1	9 338 000,00	Курган, п. Сиреневый
	53504-50	53504-76020-50 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 12,300; ном.мощ.: 300; пол.мощ.: 300; КПП: 154; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: 1450/1530; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (E-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, ДЗК технологическое, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УРАСС	2 024	1	10 000 000,00	Курган

	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; TCV/CCY: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	4	9 600 000,00	Наб. Челны
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; TCV/CCY: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	1		Курган
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; TCV/CCY: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	2		Наб. Челны
	5490-T5	<p>5490-096-68 4x2,КПП ZF12AS,Бак(л): 2x450,TCY/CCY: 1 150,дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5),система нейтрализ. ОГ(AdBlue),бак AdBlue 95 л,АКПП ZF 12AS2130 без интардера,зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, ECAS,EBS,ESP,A SR,каб. Daimler (высокая),пневмоподв.каб.,кондиционер,отопитель каб. Webasto AT 2000 STC,сид. пасс. на пневм. подв.,тахограф европейского стандарта,электронасос МОУ бак, система УВЭОС</p>	2 023	1	10 600 000,00	Курган

	58140V	58140-4980-49 ш. КАМАЗ 6520-4980-49,Автобетоносмеситель,полезная емкость V=10 куб.м.,привод от КОМ шасси,мод. 58140V,водобак 600л,установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками,кожуха под технологическое оборудование,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька»,ЭПТС	2 024	2	8 600 000,00	Курган
	58142U	58142-4980-49 ш. КАМАЗ 65201-4980-49,Автобетоносмеситель,полезная емкость V=12 куб.м.,привод от КОМ шасси,мод. 58142U,водобак 600л,установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками,кожуха под технологическое оборудование,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька»,ЭПТС	2 023	3	8 350 000,00	Курган
	581471	58147-032-48 Автобетоносмеситель,ш. КАМАЗ 65115-3932-48,6x4,Объем 7 м.куб.,привод гидромех. от автономного двигателя,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька»,водобак 600л	2 024	2	7 600 000,00	Курган
	5814Z9	58149-035-48 ш. КАМАЗ 6520-3035-48,Автобетоносмеситель 5814Z9,полезная емкость V=9 куб.м.,привод гидромех. от автономного двигателя,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька»,водобак 600л,6x4,КПП ZF9.,МКБ,МОБ,дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5),ТНВД BOSCH,система нейтрализ. ОГ (AdBlue),ДЗК,аэродинамич. козырек,боковая защита,пневмоподв.	2 024	2	7 700 000,00	Курган
	588510	58851-300200-08 полная масса 39т,Грузопод. (т) 32,0,Количество осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,оси BPW,подвеска пневм.,шины 385/65R22.5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладки),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиж. крыша и боковина,русская светотехника,V=91 м3,пол из фанеры 30 мм,ABS,инстр. ящик,зад. двери НЕФА3,передняя стенка сталь,подъемная ось	2 023	1	4 850 000,00	Туймазы
	588510	58851-330020008 закладные под коники,полная масса 39т,Грузопод.(т): 32,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,Оси SAF intra/BPW,подвеска пневм.,Шины 385/65 R22.5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладки),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиж. крыша и боковина,русская светотехника,V=91м3,пол из фанеры 30 мм,EBS,инстр. ящик.,зад. двери НЕФА3,передняя стенка сталь,подъемная ось,закладные под коники	2 024	5	4 850 000,00	Туймазы

	588513	588513-0810210-07 полная масса 39т, Грузопод.(т): 32,1, кол-во осей/колес 3/6+1, ССУ 1150 мм, оси Плант, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм платформы 13480x2476x730мм, Бортовой, с фанерным настилом пола, V=24 м3, односкатная ошиновка, пер. подъемная ось, два положения шкворня (000/1585)	2 024	1	2 930 000,00	Туймазы
	6520-B5	6520-7080-49 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 26,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 390; КПП: 1820ТО; V платформы: 20; спальное место: 1; шины: 315/80R22.5; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоугол.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, ТНВД BOSCH, Common Rail, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг 2, обогрев платф., вед. мосты 16т, кондиционер, отопитель каб., ДЗК, полог	2 024	2	8 100 000,00	Курган
	65221-53	65221-26020-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 17; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: 1530/1610; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", аэродин. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 023	1	10 000 000,00	Курган
	65222-	65222-26012-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 022	1	9 200 000,00	Курган
	65222-53	65222-26012-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 024	2	10 200 000,00	Курган

	6522-53	6522-5026011-53 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 19,075; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПГ: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 0; шины: 12.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоклонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт)	2 024	2	9 400 000,00	Курган
	653510	65351-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Самосвал с 2-х сторонней разгрузкой, кузов 7100x2550x1700	2 023	1	8 250 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 024	2	8 100 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 023	1	7 750 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 023	1	7 810 000,00	Курган

	6580-S5	6580-003-87 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 25,700; ном.мощ.: 401; пол.мощ.: 401; КПП: ZF16; V платформы: 5,26; спальное место: 0; шины: 12.00R24; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, пер. ось КАМАЗ, УВЭОС, боковая	2 023	1	9 600 000,00	Курган
	689011	689011-3094-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48,Самосвал с 2-х сторонней боковой разгрузкой и частичной назад,внутр. разм платформы 6100*2420*1500 мм,объем кузова (куб.м): 22,1,платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С,передний борт жёстко прикреплён к основанию,Боковые борта состоят из 2х частей,навеска верхних боковых бортов верхняя,нижних боковых бортов-нижняя,нижние борта открываются на 120 градусов,оборудованы механизмом для облегчения	2 024	1	8 600 000,00	Наб. Челны
	689011	689011-3094-56 ш. КАМАЗ 65115-4094-56,Самосвал с 2-х сторонней боковой разгрузкой и частичной назад,внутренние размеры платформы 6100*2420*1500мм,объем кузова 22,1 куб. метров,платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С,передний борт жёстко прикреплён к основанию,Боковые борта состоят из 2х частей,навеска верхних боковых бортов верхняя,нижних боковых бортов-нижняя,нижние борта открываются на 120о,оборудованы механизмом для облегчения	2 024	1	8 600 000,00	Наб. Челны
	68905G	68905G Внутренние размеры платформы 7200*2470*1800 мм,Толщина борта 3 мм,Объем 32 куб.м.,Грузопод.(т): 14,тент,Толщина покрытия ЛКМ - 100-140 мкм	2 022	2	350 000,00	Наб. Челны
	8551M4	855124-100057 Грузопод.(т) 10,кол-во осей/колес 2/8+1,оси FUWA,внутр. разм платформы 5564x2416x1540 мм,3-сторонняя разгрузка,V=20 куб.м,задний откидной борт,треугольное дышло	2 023	1	1 800 000,00	Курган

	9509-30	9509-0000216-30 полуприцеп самосвальный, задняя разгрузка, V=30 м3, овальное сечение, гидроц. Niva, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя подъемная ось, имп. шины, грузо-ть 31.4т, кол-во осей/колес 3/6+1, ССУ 1200 мм, оси BPW, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм. платформы 8550x2300x1655 мм	2 023	3	2 900 000,00	Курган
	9509-30	9509-0810416-30 полная масса 39т, Грузопод. (т) 31,4, Количество осей/колес 3/6+1, ССУ 1200 мм, оси НЕФА3, подвеска пневм., Шины 385/65 R22,5, внутр. разм (ДхШхБ) 8550x2300x1655, задняя разгрузка, V=30 м3, овальное сечение, ABS - ф. SORL, гидроц. HIDROMAS/PALFINGER, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя	2 023	1	2 900 000,00	Курган
	9509-30	9509-0000216-30 полуприцеп самосвальный, задняя разгрузка, V=30 м3, овальное сечение, гидроц. Niva, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя подъемная ось, имп. шины, грузо-ть 31.4т, кол-во осей/колес 3/6+1, ССУ 1200 мм, оси BPW, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм. платформы 8550x2300x1655 мм	2 023	2	2 900 000,00	Наб. Челны
	КО-529-14	52914-000-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56, Вакуумная машина КО-529-14, цистерна 11куб.м., глубина очищаемой ямы 5м., вакуумный насос 360куб.м./час	2 024	1	8 650 000,00	Мценск
	КО-529-20	5292-000-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56, Вакуумная машина КО-529-20, цистерна 13куб.м., глубина очищаемой ямы 5м., вакуумный насос 720куб.м./час	2 024	1	9 600 000,00	Мценск