



Официальный дилер ПАО "КАМАЗ"

ООО "КАМАЗЦЕНТР-КУРГАН"
г.Курган, ул.Дзержинского, 68, оф. 205.
Тел: 8-800-555-01-10

Параметры: Период: 25.04.2024 0:00:00
Тип цен: Розничная цена

Изображение	Модель	Комплектация	Год выпуска	Количество Остаток	Цена	Место нахождения
		43118 б.п. внутр. разм платформы 6112x2470x730 мм	2 023	6	210 000,00	Наб. Челны
		45141-50 с.у. V=6.6 м3,зад. разгрузка,обогрев платф.	2 023	2	360 000,00	Наб. Челны
		6520-6014-49(с.у.) V=20 м3,зад.разгрузка,прямоуг.сеч	2 023	1	385 000,00	Наб. Челны
		6520-3026041-53(с.у.) зад.разгрузка,прямоуг.сеч,V=2 0 м3,обогрев платф.		1	385 000,00	Наб. Челны
		АБС 6 уст. полезная емкость V=6 куб.м,привод гидромех. от автономного двигателя,окраска технологического оборудования по схеме «Капелька» волобак 600л		1	935 000,00	Наб. Челны
	42261-000000-02	42261-211-48 ш. КАМАЗ 43118-3027- 48,Пассажировместимость 28+2 места, Среднее сидение,трехточечные ремни безопасности	2 024	1	10 800 000,00	Р. Чувашская ,г.Козловка
	4308-G5	4308-3084-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 7,01; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 5 740; спальное место: 1; шины: 245/70R19,5; ТСУ/ССУ: шк.-пет.; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 023	1	5 750 000,00	Наб. Челны
	4308-G5	4308-3084-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 7,01; ном.мощ.: 250; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 5 740; спальное место: 1; шины: 245/70R19,5; ТСУ/ССУ: шк.-пет.; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 024	1	5 850 000,00	Наб. Челны

	43502-D5	43502-6024-66 Колесная формула: 4x4; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 4,695; ном.мощ.: 285; пол.мощ.: 277; КПП: 1310ТО; V платформы: 21,5; спальное место: 1; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: кр-пет.; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, тент, каркас, внутр. размеры платформы 4892x2470x730 мм, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 024	1	9 750 000,00	Наб. Челны
	438240-02	438201-703339-50 ш. КАМАЗ 43118-73094-50, Бортовая платформа с КМУ Kanglim 1256, верхний пост управления, передние опоры неповоротные, доп. опоры задние раздвижные, платформа 6112 мм, ДЗК на заднем свесе	2 024	1	13 800 000,00	Наб. Челны
	45143-5H	45143-507012-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12,0; ном.мощ.: 310; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15,2; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063-56(5H), аэродин. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиокolonки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")	2 024	2	7 500 000,00	Курган
	4687-0000010	46871-000-69 ш. КАМАЗ 43253-2010-69, Оборудование автогудронатора 6 м куб., Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев двумя стационарными горелками через жаровые трубы, Система продувки и промывки коммуникации	2 024	1	9 175 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000012	46871-005-69 ш. КАМАЗ 43253-2010-69, АПМ-7,0, Поливомоечное оборудование 7 м куб., Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости, Щетка для барьерных ограждений	2 024	1	7 936 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-0000020	46873-027-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56, Автомобиль гудронатор АБ-6,0, Оборудование автогудронатора 7 м куб., Premium, Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации, Система точного дозирования, Облицовка нержавеющей сталью	2 024	1	9 830 000,00	Курган

	4687-000023	46873-029-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,МДК-7,0,Пескоразбрасыватель 7 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм,привод транспортёра мотор-редуктор,Поливомоечное оборудование 8 м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Передний гидравлический стояк	2 024	1	10 140 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-000023	46873-019-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,МДК-7,0,Поливомоечное оборудование 8м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости	2 024	1	8 030 000,00	Курган
	4687-000030	46873-081-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56,Автомобиль гудронатор АБ-10,0,Оборудование автогудронатора 10 м куб,Битумный насос,распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м,Обогрев двумя стационарными горелками через жаровые трубы,Система продувки и промывки коммуникации	2 024	1	10 330 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-000030	46871-2030-48 ш. КАМАЗ 65115-3081-48,дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),КПП ZF 9S1310,ТНВД BOSCH,Common Rail,Тип привода рабочего оборудования - гидропривод (КПП-КОМ-НШ-Гидромотор),Система подогрева битума в цистерне,Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч. Система точного	2 023	1	11 323 000,00	Курган
	4687-000030	46873-4081-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56,Автомобиль гудронатор АБ-10,0,Оборудование автогудронатора 10 м куб,Premium,Битумный насос,распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м,Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу,Система продувки и промывки коммуникации,Система точного дозирования,Облицовка нержавеющей сталью	2 024	1	11 423 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-000033	46873-036-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56,МДК-10,0,Пескоразбрасыватель 10 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм,привод транспортёра мотор-редуктор,Поливомоечное оборудование 10 м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Передний гидравлический стояк	2 024	1	11 240 000,00	Курган, п. Сиреневый
	4687-000033	46873-022-56 ш. КАМАЗ 65115-4081-56,МДК-10,0,Поливомоечное оборудование 10 м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости	2 024	1	9 338 000,00	Курган, п. Сиреневый

	53504-50	<p>53504-76020-50 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 12,300; ном.мощ.: 300; пол.мощ.: 300; КПП: 154; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: 1450/1530; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, ДЗК технологическое, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	2 024	1	10 000 000,00	Курган
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	1		Курган
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	2		Наб. Челны
	54901-CA	<p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 460; пол.мощ.: 460; КПП: F12JZ24DD; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1150; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП F12JZ24DD, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., аэродин. козырек, кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный</p>	2 023	4	9 600 000,00	Наб. Челны

	5490-T5	<p>5490-096-68 4x2, КПП ZF 12AS, Бак(л): 2x450, ТСУ/ССУ: 1 150, дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 95 л, АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, ECAS, EBS, ESP, A SR, каб. Daimler (высокая), пневмоподв. каб., кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, сид. пасс. на пневм. подв., тахограф европейского стандарта, электронасос МОУ Б. УВЭСС</p>	2 023	1	10 600 000,00	Курган
	58140V	<p>58140-4980-49 ш. КАМАЗ 6520-4980-49, Автобетоносмеситель, полезная емкость V=10 куб.м., привод от КОМ шасси, мод. 58140V, водобак 600л, установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками, кожуха под технологическое оборудование, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», ЭПТС</p>	2 024	2	8 600 000,00	Курган
	58142U	<p>58142-4980-49 ш. КАМАЗ 65201-4980-49, Автобетоносмеситель, полезная емкость V=12 куб.м., привод от КОМ шасси, мод. 58142U, водобак 600л, установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками, кожуха под технологическое оборудование, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», ЭПТС</p>	2 023	3	8 350 000,00	Курган
	581471	<p>58147-032-48 Автобетоносмеситель, ш. КАМАЗ 65115-3932-48, 6x4, Объем 7 м.куб., привод гидромех. от автономного двигателя, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», водобак 600л</p>	2 024	2	7 600 000,00	Курган
	5814Z9	<p>58149-035-48 ш. КАМАЗ 6520-3035-48, Автобетоносмеситель 5814Z9, полезная емкость V=9 куб.м., привод гидромех. от автономного двигателя, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», водобак 600л, 6x4, КПП ZF9, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), ДЗК, аэродинамич. козырек, боковая защита, пневмоподв. каб. УВЭСС</p>	2 024	2	7 700 000,00	Курган
	588510	<p>58851-300200-08 полная масса 39т, Грузопод. (т) 32,0, Количество осей/колес 3/6+1, ССУ 1150 мм, оси BPW, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм, Без боковых бортов (деревянные перекладыни), диск. тормоза, тент шторной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91 м3, пол из фанеры 30 мм, ABS, INSTR. ящик, зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка сталь, пол эмаль, ок.</p>	2 023	1	4 850 000,00	Туймазы

	588510	<p>58851-330020008 закладные под коники,полная масса 39т,Грузопод.(т): 32,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1150 мм,Оси SAF intra/BPW,подвеска пневм.,Шины 385/65 R22,5,внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм,Без боковых бортов (деревянные перекладки),диск. тормоза,тент шторной конструкции,сдвиж. крыша и боковина,русская светотехника,V=91м3,пол из фанеры 30 мм,EBS,инстр. ящик.,зад. двери НЕФА3,передняя стенка сталь,подъемная ось,закладные под коники</p>	2 024	6	4 850 000,00	Туймазы
	588513	<p>588513-0810230-07 полная масса 39т,Грузопод.(т) 32,1,Количество осей/колес 3/6+1,высота ССУ 1350мм,оси Плант,подвеска пневм.,Шины 385/65 R22,5,внутр. разм платформы 13480x2476x731мм,Бортовой, с фанерным настилом пола,V=24 м3,односкатная ошиновка,пер. подъемная ось,два положения шкворня (апп/1585).</p>	2 024	2	3 050 000,00	Туймазы
	6520-B5	<p>6520-7080-49 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 26,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 390; КПП: 1820ТО; V платформы: 20; спальное место: 1; шины: 315/80R22,5; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), система нейтрал. ОГ, ТНВД BOSCH, Common Rail, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, рестайлинг 2, обогрев платф., вед. мосты 16т, кондиционер, отопитель каб., ДЗК, полог</p>	2 024	2	8 100 000,00	Курган
	65221-53	<p>65221-26020-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 17; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: 1530/1610; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрал. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ с насосом, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", аэродин. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	2 023	1	10 000 000,00	Курган
	65222-	<p>65222-26012-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрал. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС</p>	2 022	1	9 200 000,00	Курган

	65222-53	65222-26012-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 19,575; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 1; шины: 16.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, отопитель кабины, кондиционер, ДЗК, аэродин.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС	2 024	2	10 200 000,00	Курган
	6522-53	6522-5026011-53 Колесная формула: 6x6; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 19,075; ном.мощ.: 400; пол.мощ.: 400; КПП: 1820ТО; V платформы: 16; спальное место: 0; шины: 12.00R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт)	2 024	2	9 400 000,00	Курган
	653510	65351-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Самосвал с 2-х сторонней разгрузкой, кузов 7100x2550x1700	2 023	1	8 250 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 024	2	8 100 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 023	1	7 750 000,00	Ставрополь
	653514	653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800	2 023	1	7 810 000,00	Курган

	6580-S5	6580-003-87 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 25,700; ном.мощ.: 401; пол.мощ.: 401; КПП: ZF 16; V платформы: 5,26; спальное место: 0; шины: 12.00R24; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225T0, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российский стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФА3, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, пер. ось КАМАЗ, УВЭОС, боковая	2 023	1	9 600 000,00	Курган
	689011	689011-3094-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48,Самосвал с 2-х сторонней боковой разгрузкой и частичной назад,внутр. разм платформы 6100*2420*1500 мм,объем кузова (куб.м): 22,1,платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С,передний борт жёстко прикреплён к основанию,Боковые борта состоят из 2х частей,навеска верхних боковых бортов верхняя,нижних боковых бортов-нижняя,нижние борта открываются на 120 градусов,оборудованы механизмом для облегчения	2 024	1	8 500 000,00	Наб. Челны
	689011	689011-3094-56 ш. КАМАЗ 65115-4094-56,Самосвал с 2-х сторонней боковой разгрузкой и частичной назад,внутренние размеры платформы 6100*2420*1500мм,объем кузова 22,1 куб. метров,платформа изготовлена из низколегированной стали 09Г2С,передний борт жёстко прикреплён к основанию,Боковые борта состоят из 2х частей,навеска верхних боковых бортов верхняя,нижних боковых бортов-нижняя,нижние борта открываются на 120о,оборудованы механизмом для облегчения	2 024	2	8 500 000,00	Наб. Челны
	68905G	68905G Внутренние размеры платформы 7200*2470*1800 мм,Толщина борта 3 мм,Объем 32 куб.м.,Грузопод. (т): 14,тент,Толщина покрытия ЛКМ - 100-140 мкм	2 022	2	350 000,00	Наб. Челны
	9509-30	9509-0000216-30 полуприцеп самосвальный,задняя разгрузка,V=30 м3,овальное сечение,гидроц. Нива,с пологом,площадкой обслуживания,платформа из стали 09Г2С,рама из импортной стали,передняя подъемная ось,имп. шины,грузо-ть 31.4т,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1200 мм,оси BPW,подвеска пневм.,шины 385/65R22.5,внутр. разм. платформы 8550x2300x1655 мм	2 023	3	2 900 000,00	Курган

	9509-30	<p>9509-0810416-30 полная масса 39т,Грузопод. (т) 31,4,Количество осей/колес 3/6+1,ССУ 1200 мм,оси НЕФА3,подвеска пневм.,Шины 385/65 R22,5,внутр. разм (ДхШхВ) 8550х2300х1655,задняя разгрузка,V=30 м3,овальное сечение,ABS - ф. SORL, гидроц. HIDROMAS/PALFINGER,с пологом,площадкой обслуживания,платформа из стали 09Г2С,рама из импортной стали,передняя подъемная ось</p>	2 023	1	2 900 000,00	Курган
	9509-30	<p>9509-0000216-30 полуприцеп самосвальный,задняя разгрузка,V=30 м3,овальное сечение,гидроц. Нива,с пологом,площадкой обслуживания,платформа из стали 09Г2С,рама из импортной стали,передняя подъемная ось,имп. шины,грузо-ть 31.4т,кол-во осей/колес 3/6+1,ССУ 1200 мм,оси ВРW,подвеска пневм.,шины 385/65R22.5,внутр. разм. платформы 8550х2300х1655 ***</p>	2 023	2	2 900 000,00	Наб. Челны
	КО-529-14	<p>52914-000-56 ш. КАМАЗ 53605-4950- 56,Вакуумная машина КО-529- 14,цистерна 11куб.м.,глубина очищаемой ямы 5м.,вакуумный насос 360куб.м./час</p>	2 024	1	8 650 000,00	Мценск
	КО-529-20	<p>5292-000-56 ш. КАМАЗ 65115-4081- 56,Вакуумная машина КО-529- 20,цистерна 13куб.м.,глубина очищаемой ямы 5м.,вакуумный насос 720куб.м./час</p>	2 024	1	9 600 000,00	Мценск