



Официальный дилер ПАО "КАМАЗ"

ООО "КАМАЗЦЕНТР-КУРГАН"
г.Курган, ул.Дзержинского, 68, оф. 205.
Тел: 8-800-555-01-10

Параметры: Период: 14.04.2025 0:00:00
Тип цен: Розничная цена

| Изображение | Модель | Комплектация | Год выпуска | Количество остаток | Цена | Место нахождения |
|--|-----------------|--|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|  | 338750 | 65115-338750 ш. КАМАЗ 65115-3094-48,цистерна 12 куб.м.,трехсекционная ,с термоизоляцией,внутренний сосуд цистерны изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304,облицовка – нержавеющая сталь,С калибровкой | 2 024 | 1 | 9 850 000,00 | Далматово |
|  | 42261-000000-02 | 42261-211-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48,Пассажировместим ость 28+2 места,Среднее сидение,трехточечные ремни безопасности | 2 024 | 1 | 9 250 000,00 | Р. Чувашская ,г.Козловка |
|  | 43118-А5 | 43118-3011-48 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 14,33; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 0; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: —; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, УВЭОС, технологическое ДЗК, РК 65111 | 2 025 | 1 | 8 100 000,00 | Наб. Челны |
|  | 43118-А5 | 43118-3027-48 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 13,98; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 0; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: кр-пет.; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, аэродинамич.козырек, УВЭОС, ДЗК, РК 65111 | 2 024 | 1 | 8 150 000,00 | Наб. Челны |

| | | | | | | |
|--|----------|---|-------|---|--------------|-----------------|
|  | 43253-G5 | <p>43253-2010-69 Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 9,68; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 242; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 0; шины: 10.00R20 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: —; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е- 5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, нижний пояс рестайлинг-2, УВЭОС; КПП 1310ТО; П/о глав.передачи: 6,53; V платформы(куб.м.)/мо нтаж.дл.рамы(мм): 4920; Бак(л): 350; система нейтрализ. ОГ(AdBlue); ТНВД</p> | 2 024 | 1 | 4 750 000,00 | Курган |
|  | 4388A2 | <p>4388-010-69 ш. КАМАЗ 4308-3084- 69,Бортовой автомобиль с каркасом и сдвижными шторами,алюмин. боковые борта,размеры 8500*2550*2850</p> | 2 024 | 1 | 7 250 000,00 | Нижний Новгород |
|  | 45143-5H | <p>45143-507012-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 12,00; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 15; спальное место: 1; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк- пет.; особенности: бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), КОМ под насос, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.65115-4063- 56(5H), аэродин. козырек, рестайлинг- 2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, 2 аудиоколонки, исп. "ЮГ" (аудиосистема, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д")</p> | 2 025 | 1 | 6 800 000,00 | Наб. Челны |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------|---|---------------|--------|
|  | 4671M2-20 | 4671-459-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48, АЦПТ мод. 4671, 10 куб. м., без насоса, 2 отсека, нержавейка, обложка черная сталь, чемоданного сечения | 2 024 | 1 | 9 957 000,00 | Миасс |
|  | 4687-0000005 | 4687-0000005 на базе самосвала SHACMAN SX 3258, быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование, бункер 12 куб. м, цепь втулочно-роликовая, привод цепи через редуктор, Передний гидроповоротный | 2 023 | 1 | 13 100 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000010 | 46871-001-69 ш. КАМАЗ 43253-2010-69, Оборудование автогудронатора 6 м куб., Premium. Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации, Система точного дозирования, Облицовка нержавеющей сталью | 2 024 | 1 | 8 900 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000012 | 46871-005-69 АПМ-7,0, ш. КАМАЗ 43253-2010-69, Поливомоечное оборудование 7 м куб., Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами, Щетка коммунальная межбазовая, Маслоохладитель гидравлической жидкости, Щетка для барьерных ограждений | 2 024 | 1 | 7 242 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000020 | 46873-026-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56, АБ-6,0, Оборудование автогудронатора 7 м куб., Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев двумя стационарными горелками через жаровые трубы, Система продувки и промывки коммуникации | 2 024 | 1 | 8 500 000,00 | Курган |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|---|--------------|--------|
|  | 4687-0000023 | 46873-018-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,МДК-7,0,модель СТ.091,Поливомоечное оборудование 8м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Фронтальный мойщик агрегат,Насос высокого давления | 2 024 | 1 | 8 300 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000023 | 46873-017-56 ш. КАМАЗ 53605-4950-56,МДК-7,0,модель СТ.091,Поливомоечное оборудование 8м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Щетка для барьерных ограждений | 2 024 | 1 | 8 100 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000023 | 46873-029-56 МДК-7,0,ш. КАМАЗ 53605-4950-56,Пескоразбрасыватель 7 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм,привод транспортёра мотор-редуктор,Поливомоечное оборудование 8 м куб.,Центробежный насос НЦ 60/125,Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами,Щетка коммунальная межбазовая,Маслоохладитель гидравлической жидкости,Передний гидроповоротный | 2 024 | 1 | 9 600 000,00 | Курган |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|---|---------------|--------|
|  | 4687-0000030 | <p>46873-4081-56 Автомобиль гудронатор АБ-10,0,ш. КАМАЗ 65115-4081-56,Оборудование автогудронатора 10 м куб,Ремитиум,Битумный насос,распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м,Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу,Система продувки и промывки коммуникации,Система точного дозирования,Облицовка нержавеющей сталью</p> | 2 024 | 1 | 10 623 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000030 | <p>46871-2030-48 АБ-10,0,ш. КАМАЗ 65115-3081-48,дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),КПП ZF 9S1310,ТНВД BOSCH,Common Rail,Тип привода рабочего оборудования - гидропривод (КПП-КОМ-НШ-Гидромотор),Система подогрева битума в цистерне,Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч.,Система точного дозирования,Объем</p> | 2 023 | 1 | 9 700 000,00 | Курган |
|  | 4687-0000045 | <p>4687-0000045-49 АДУ-10.0,ш. КАМАЗ 6520-6014-49,Пескоразбрасыватель 10 м куб. (съёмное),Щетка коммунальная межбазовая,Передний гидроповоротный отвал</p> | 2 024 | 1 | 10 700 000,00 | Курган |



| | | | | | | |
|--|----------|---|-------|---|--------------|------------|
|  | 53504-50 | <p>53504-76020-50 Колесная формула: 6х6; тип ошиповки: 1; груз.подъем.: 12,30; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 300; КПП: 154; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 425/85R21 390/95R20; ТСУ/ССУ: 1450/1530; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, ДЗК технологическое, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, РК 65111; Кол-во осей/колес: 6х6; Грузопод.(т): 12,3; Модель КП: 154; П/о глав.передачи: 6,53; V платформы(куб.м.)/монтаж.дл.рамы(мм): -; ССУ(мах): 1450/1530; ТНВД АЗПИ; система нейтрализ. ОГ(AdBlue); Бак(л): 210+350; установка</p> | 2 024 | 1 | 8 050 000,00 | Курган |
|  | 53605-A5 | <p>53605-3950-48 Колесная формула: 4х2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 13,80; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 0; шины: 315/80R22,5 12.00R20; ТСУ/ССУ: -; особенности: МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, КОМ с насосом, УВЭОС; Кол-во осей/колес: 4х2; Грузопод.(т): 13,8; Модель КП: 1310ТО; П/о глав.передачи: 6,33; V платформы(куб.м.)/монтаж.дл.рамы(мм): 4 670; Бак(л): 210; ССУ(мах): -; ТНВД BOSCH; система нейтрализ. ОГ(AdBlue); КОМ ZF с насосом;</p> | 2 025 | 1 | 5 070 000,00 | Наб. Челны |



| | | | | | | |
|---|----------|--|-------|---|--------------|------------|
|  | 54901-CA | <p>54901-70014-CA Колесная формула: 4х2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 482; КПП: РКПП F12JZ; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1170; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, холодильник, автономный отопитель кабины; нагрузка на ССУ 10,350 т.; Бак(л): 700+600; дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5); система нейтрализ. ОГ (AdBlue); АКПП F12JZ24DD; зад. мост Hande HDZ; широкая 2500 мм; аэродин.козырек;</p> | 2 023 | 3 | 8 400 000,00 | Наб. Челны |
|---|----------|--|-------|---|--------------|------------|

| | | | | | | |
|---|----------|--|-------|---|--------------|-----------------|
|  | 54901-CA | <p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 482; КПП: РКПП F12JZ; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1170; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, холодильник, автономный отопитель кабины; нагрузка на ССУ 10,350 т.; Бак(л): 700+600; дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5); система нейтрализ. ОГ (AdBlue); АКПП F12JZ24DD; зад. мост Hande HDZ; широкая 2500 мм; аэродин.козырек;</p> | 2 023 | 1 | 8 400 000,00 | Курган Дзерж 68 |
|---|----------|--|-------|---|--------------|-----------------|

| | | | | | | |
|--|----------|--|-------|---|--------------|------------|
|  | 54901-CA | <p>54901-70014-CA Колесная формула: 4x2; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 10,350; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 482; КПП: РКПП F12JZ; V платформы: 0; спальное место: 2; шины: 315/70 R22.5; ТСУ/ССУ: 1140/1170; особенности: дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, холодильник, автономный отопитель кабины; нагрузка на ССУ 10,350 т.; Бак(л): 700+600; дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5); система нейтрализ. ОГ (AdBlue); АКПП F12JZ24DD; зад. мост Hande HDZ; широкая 2500 мм; аэродин.козырек;</p> | 2 023 | 1 | 9 600 000,00 | Наб. Челны |
|  | 57503A | <p>57503A-4308 ш. КАМАЗ 4308-3084-69,Размеры внутренние, мм 7335x2470x2415,Внутренний объём (м.куб.) 43,75,Количество европаллет (шт.) 16,Крыша (3-х слойная, толщ. 80),Передняя стенка (3-х слойная, толщ. 80),Боковые стенки (3-х слойная, толщ. 60),Задние двери (3-х слойная, толщ. 85),Пол (толщ. 105),Настил пола: Фанера транспортная 12 мм.,Боковая</p> | 2 024 | 1 | 6 670 000,00 | Наб. Челны |
|  | 57561C | <p>57561-012-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48,Автомобиль бортовой 57561,Габаритные размеры мм (ДхШхВ) 6200x2540x600</p> | 2 024 | 1 | 8 330 000,00 | Наб. Челны |

| | | | | | | |
|---|----------|---|-------|---|--------------|------------|
|  | 588510 | <p>58851-300200-08 полная масса 39т, Грузопод. (т) 32,0, Количество осей/колес 3/6+1, ССУ 1150 мм, оси BPW, подвеска пневм., шины 385/65R22.5, внутр. разм платформы 13620x2480x2700 мм, Без боковых бортов (деревянные перекладины), диск. тормоза, тент шторной конструкции, сдвиж. крыша и боквина, российская светотехника, V=91 м3, пол из фанеры 30 мм, ABS, инстр. ящик, зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка</p> | 2 023 | 1 | 3 550 000,00 | Туймазы |
|  | 593624 | <p>МДГ-4N (Standart) на ш. ГАЗ С41R33, Оборудовани е автогудронатора 4 м куб, Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации</p> | 2 023 | 1 | 7 800 000,00 | Курган |
| | 65115-5H | <p>65115-4052-56 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 14,82; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 301; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 1; шины: 10.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк- пет.; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС; Кол-во осей/колес: 6x4; Грузопод.(т): 14,815; Модель КП: 1310ТО; П/о глав.передачи: 5,94; V платформы(куб.м.)/мо нтаж.дл.рамы(мм): 5 760; Бак(л): 350; ССУ(тах): шк-пет.; ТНВД BOSCH; система нейтрализ.</p> | 2 025 | 1 | 6 650 000,00 | Наб. Челны |

| | | | | | | |
|--|----------|--|-------|---|--------------|------------|
|  | 65115-A5 | <p>65115-3081-48 Колесная формула: 6х4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 17,74; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 0; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС; Кол-во осей/колес: 6х4; Грузопод.(т): 17,74; Модель КП: 1310ТО; П/о глав.передачи: 5,94; V платформы(куб.м.)/монтаж.дл.рамы(мм): 5 780; Бак(л): 350; ССУ(max): шк-пет.; ТНВД BOSCH; система нейтрализ.</p> | 2 025 | 1 | | Наб. Челны |
|  | 65115-A5 | <p>65115-606058-48 Колесная формула: 6х4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 15,00; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 10; спальное место: 0; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт); Кол-во осей/колес: 6х4; Грузопод.(т): 15,07; Модель КП: 1310ТО; П/о глав.передачи: 5,94; V платформы(куб.м.)/монтаж.дл.рамы(мм): 10; Бак(л): 350; ССУ(max): шк-пет.; ТНВД BOSCH; система нейтрализ. ОГ (AdBlue); исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24/12В;</p> | 2 025 | 1 | 6 300 000,00 | Курган |

| | | | | | | |
|--|----------|--|-------|---|--------------|------------|
|  | 65115-A5 | <p>65115-606058-48 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 15,00; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 10; спальное место: 0; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт); Кол-во осей/колес: 6x4; Грузопод.(т): 15,07; Модель КП: 1310ТО; П/о глав.передачи: 5,94; V платформы(куб.м.)/монтаж.дл.рамы(мм): 10; Бак(л): 350; ССУ(max): шк-пет.; ТНВД BOSCH; система нейтрализ. ОГ (AdBlue); исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки + антенна + преобразователь напряжения 24/12В;</p> | 2 025 | 1 | 6 300 000,00 | Наб. Челны |
|  | 65115-A5 | <p>65115-3081-48 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 17,74; ном.мощ.: 0; пол.мощ.: 292; КПП: 1310ТО; V платформы: 0; спальное место: 0; шины: 11.00R20 11R22,5; ТСУ/ССУ: шк-пет.; особенности: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС; Кол-во осей/колес: 6x4; Грузопод.(т): 17,74; Модель КП: 1310ТО; П/о глав.передачи: 5,94; V платформы(куб.м.)/монтаж.дл.рамы(мм): 5 780; Бак(л): 350; ССУ(max): шк-пет.; ТНВД BOSCH; система нейтрализ.</p> | 2 025 | 1 | 6 800 000,00 | Наб. Челны |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------|---|---------------|-----------------|
|  | 653514 | 653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800 | 2 024 | 1 | 7 357 000,00 | Наб. Челны |
|  | 653514 | 653514-008-48 ш. КАМАЗ 65115-3094-48, Бортовой кузов, 7100x2550x1800 | 2 024 | 3 | 7 357 000,00 | Ставрополь |
|  | 6580-S5 | 6580-003-87 Колесная формула: 6x4; тип ошиповки: 2; груз.подъем.: 25,700; ном.мощ.: 401; пол.мощ.: 401; КПП: ZF16; V платформы: 5,26; спальное место: 0; шины: 12.00R24; ТСУ/ССУ: —; особенности: зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, пер. ось КАМАЗ, УВЭОС, боковая | 2 023 | 1 | 8 100 000,00 | Курган Дзерж 68 |
|  | 659100 | 6591-16046А-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48, Бортовой автомобиль с КМУ, HORYONG HRS216, с буровым оборудованием 360 мм, глубина бурения 4,5м, (стандартный вариант), доп. опоры раздвижные, платформа 6112 мм, ДЗК на заднем свесе, одноточный гидравлический привод | 2 024 | 1 | 13 250 000,00 | Курган |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|---|---------------|----------------------|
|  | 659400 | 6594-251137-69 ш. КАМАЗ 4308-3084-69, Бортовой а/м с КМУ FG 414, без доп. опор, бортовая платформа 6112 мм, борта стальные | 2 024 | 1 | 9 250 000,00 | Курган |
|  | 7074А4-50 | 707407-9773140-48 ш. КАМАЗ 43118-3027-48, АТЗ мод. 7074А4-50, Объем 12м.куб., насос СВН-80А, счетчик жидкости ППО-25,2 отсека, ДОПОГ | 2 024 | 1 | 10 100 000,00 | Челябинск |
|  | 780765 | 780865-3084-69 ш. КАМАЗ 4308-3084-69, автомобиль бортовой, Шторно-бортовой с распашными воротами, расстентовка боков и крыши, задние распашные ворота, внутренние размеры 8140x2470x2560мм, объем 51 куб., бортовая платформа с алюминиевыми бортами высотой 600мм., настил пола транспортная фанера толщиной не менее 21 мм | 2 024 | 1 | 7 310 000,00 | Наб. Челны |
|  | АБ-6,0(43255) | АБ-6 (43255 Premium) ш. КАМАЗ 43255-2010-69, Оборудование автогудронатора 5 м куб., Premium, Битумный насос, распределитель секционного типа с шириной распределения до 4м, Обогрев автоматической горелкой через жаровую трубу, Система продувки и промывки коммуникации, Система точного дозирования, Облицовка нержавеющей сталью | 2 024 | 1 | 9 500 000,00 | Курган |
|  | МДК-4,0 | МДК-4 ПМ, ЩС, ЩБО на ш. ГАЗ С41R33, Поливомоечное оборудование 4 куб.м, средняя щетка. Щетка для барьерных ограждений | 2 024 | 1 | 7 700 000,00 | Курган, п. Сиреневый |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|-------|---|---------------|----------------------|
|  | МДК-4.0 | МДК-4 ПМ-4, ЩС, ФМА на ш. ГАЗ С41R33,Поливомоечное оборудование 4 куб.м,средняя щетка,Фронтальный моющий агрегат | 2 024 | 1 | 7 600 000,00 | Курган, п. Сириновый |
|  | МДК-4.0 | МДК-4 ПМ-4. ЩС на ш. ГАЗ С41R33,Поливомоечное оборудование 4 куб.м,средняя щетка | 2 024 | 1 | 6 950 000,00 | Курган |
|  | МДК-7,0(43255) | МДК-7 (43255Щ) ш. КАМАЗ 43255-2010-69,поливомоечное оборудование 6 куб.м.,щетка фронтальная | 2 024 | 1 | 8 200 000,00 | Курган |
|  | МДК-7,0(43255) | МДК-7 (43255Ф.М) ш. КАМАЗ 43255-2010-69,поливомоечное оборудование 6 куб.м.,фронтальный моечный агрегат | 2 024 | 1 | 8 600 000,00 | Курган |
|  | СДК-НОВО | АДУ - 12 ХОВО на базе самосвала НОВО НВ-76,быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование,бункер 12 куб.м,цепь втулочно-роликовая,привод цепи через редуктор,передний скоростной отвал ОСГ6,(3,6м),средняя щетка | 2 023 | 1 | 12 000 000,00 | Курган |